

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
Nr 09-1/2015/PTA-36**

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu** TYNK AKRYLOWY SATYN PTA-36
2. **Zamierzone zastosowanie:**  
Tynk Akrylowy SATYN PTA-36, służy do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych warstw wykończeniowych w systemie ociepleń. Może być aplikowany na wysuszone podłoże mineralne wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz na tynki gipsowe.
3. **Producent:**  
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II,, TARNOBZEG, 39-400 Tarnobrzeg, ul Górnicza 7



4. **Upoważniony Przedstawiciel:** NIE DOTYCZY
5. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:** SYSTEM 4
- 6a. **Norma zharmonizowana:** PN-EN 15824 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych
- 6b. **Europejski dokument oceny:** NIE DOTYCZY
7. **Deklarowane właściwości użytkowe**

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI                                       | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE   | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
|--|--|--|
| Przepuszczalności pary wodnej<br>[g/m <sup>2</sup> ·d]           | V <sub>2</sub>   | PN-EN 15824:2010                       |
| Absorpcja wody [kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> ]            | W <sub>3</sub>   |  |
| Przyczepność [MPa]   | ≥ 0,5  |  |
| Trwałość [Mpa]   | bez konieczności badania, gdyż<br>absorpcja wody <0,5 [kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> ] |  |
| Współczynnik przewodzenia ciepła;<br>λ <sub>10,dry</sub> [W/m·K] | P 50% -1,17<br>P 90% - 1,28  |  |
| Reakcja na ogień   | KLASA C  |  |
| Substancje niebezpieczne   | karta charakterystyki dla produkty<br>Tynk Akrylowy SATYN<br>PTA-36                          |  |

8. **Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:** NIE DOTYCZY

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawieniem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

WIEŚLAW MURIAS dr. Ds. Techniczno produkcyjnych  
TARNOBZEG 12.11.15

inż. Wiesław Murias  
Dyrektor d/s produkcyjno-technicznych

[podpis] .....