

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
Nr 11-1/2015/PTM-56**

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu** TYNK MOZAIKOWY SATYN PTM-56
2. **Zamierzone zastosowanie:**  
Tynk mozaikowy SATYN PTM -56, służy do ręcznego nakładania wypraw dekoracyjno-ochronnych. Szczególnie polecany do wykonywania wypraw dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków np. cokoły, filary, pilastry, lamperie zwłaszcza w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne.
3. **Producent:**  
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II”, TARNOBRZEG, 39-400 Tarnobrzeg, ul Górnicza 7



4. **Upoważniony Przedstawiciel:** NIE DOTYCZY
5. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:** SYSTEM 4
- 6a. **Norma zharmonizowana:** PN-EN 15824 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych
- 6b. **Europejski dokument oceny:** NIE DOTYCZY
7. **Deklarowane właściwości użytkowe**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przepuszczalności pary wodnej [g/m <sup>2</sup> ·d]	V <sub>2</sub>	PN-EN 15824:2010
Absorpcja wody [kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> ]	W <sub>3</sub>	
Przyczepność [MPa]	≥ 0,5	
Trwałość [Mpa]	bez konieczności badania, gdyż absorpcja wody <0,5 [kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> ]	
Współczynnik przewodzenia ciepła; λ <sub>10,dry</sub> [W/m·K]	P 50% -0,83 P 90% - 0,93	
Reakcja na ogień	KLASA C	
Substancje niebezpieczne	karta charakterystyki dla produkty Tynk Mozaikowy SATYN PTM-56	

8. **Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:** NIE DOTYCZY

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawieniem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

WIEŚLAW MURIAS dr. Ds. Techniczno produkcyjnych  
TARNOBRZEG 12.11.15

inż. Wiesław Murias  
Dyrektor d/s produkcyjno-technicznych

[podpis] .....