

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 22/2013/PCZ-15



11

- Kod identyfikacyjny typu wyrobu:** SZPACHLA CEMENTOWA BIAŁA SATYN PCZ-15
- Numer Partii i data produkcji wyrobu budowlanego:** Data produkcji i numer partii podana na opakowaniu
- Zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**
Szpachla cementowa Biała SATYN PCZ-15, ogólnego przeznaczenie, służy do wygładzania i uszlachetniania zewnętrznych i wewnętrznych ścian w budynkach. Może być stosowana w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny itp.), jako warstwa wykończeniowa lub jako warstwa podkładowa pod tynki dekoracyjne, powłoki malarskie. PCZ-15 nie należy stosować do systemów ociepleń. Wyrób zgodny z PN-EN 998-1 - Wymagania dotyczące zapraw murarskich. Część 1 Zaprawa tynkarska. Szpachla Cementowa Biała SATYN PCZ-15 oznaczona wg PN-EN 998-1 typ GP.
- Nazwa, zastrzeżony znak handlowy oraz adres kontaktowy zakładu produkującego wyrób budowlany:**
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II”, TARNOBRZEG, 39-400 Tarnobrzeg, ul Górnicza 7
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II”, 27-630 Zawichost
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II”, 44-207 Rybnik, ul. Golejowska 71



- Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:** NIE DOTYCZY
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:** SYSTEM 4
- Nazwa i numer jednostki notyfikującej biorącej udział w ocenie zgodności stałości właściwości użytkowych, zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń:** NIE DOTYCZY
- Nazwa, numer jednostki ds. oceny technicznej, numer referencyjny europejskiej oceny technicznej, numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny:** NIE DOTYCZY
- Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Gęstość brutto [kg/m ³]	1490±16	PN-EN 998-1:2012
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm ²]	≥6, 0 dla CS IV	
Przyczepność i symbol modelu pęknięcia	<0,8	
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilary [Kk/m ² ·min ^{0,5}]	W2	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	μ < 19	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry} [W/m·K], (wartość tabelaryczna)	0,47	
Reakcja na ogień	KLASA A1	
Trwałość: - wytrzymałość na zginanie		
a) próbek niezamrażanych	≤ 4,0	
b) próbek zamrażanych	≤ 5,0	
- wytrzymałość na ściskanie		
a) próbek niezamrażanych	≤ 12	
b) próbek zamrażanych	≤ 11	

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7, Polska

tel. +48 15 836 41 42, faks +48 15 836 40 20

Adres do korespondencji: Piotrowice 106, 27-630 Zawichost

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Nr KRS 0000070497; NIP: 867-18-79-845; REGON: 830406739; Kapitał Zakładowy 2 600 000 PLN

Nr rachunku bankowego:

Deutsche Bank nr 05 1910 1019 2205 9828 3121 0001

ING Bank Śląski nr 60 1050 1445 1000 0023 5262 4452

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

WICEPREZES
Członek Zarządu

mgr inż. Piotr Majerszak

(nazwisko i stanowisko)

20.02.2014 Tarnobrzeg
(miejsce i data wydania)

WICEPREZES
Członek Zarządu

mgr inż. Piotr Majerszak
(podpis)

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7, Polska

tel. +48 15 836 41 42, faks +48 15 836 40 20

Adres do korespondencji: Piotrowice 106, 27-630 Zawichost

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Nr KRS 0000070497; NIP: 867-18-79-845; REGON: 830406739; Kapitał Zakładowy 2 600 000 PLN

Nr rachunku bankowego:

Deutsche Bank nr 05 1910 1019 2205 9828 3121 0001

ING Bank Śląski nr 60 1050 1445 1000 0023 5262 4452