

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 16/2013/PK-22



11

- Kod identyfikacyjny typu wyrobu:** KLEJ CEMENTOWY UNIWERSALNY SATYN PK-22
- Numer Par i i data produkcji wyrobu budowlanego:** Data produkcji i numer par i podana na opakowaniu
- Zastosowanie wyrobu budowlanego zgodne z zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**
Klej Cementowy Uniwersalny SATYN PK-22 służy do przyklejania płytek ceramicznych na zewnątrz i wewnątrz budynku na powierzchniach pionowych i poziomych, nieodkształcalnych: ściany i podłogi. Produkt zgodny z PN-EN 12004 - Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasy kacja i oznaczenie. Klej Cementowy Uniwersalny SATYN PK-22 Oznaczony wg PN-EN 12004 typ C1T
- Nazwa, zastrzeżony znak handlowy oraz adres kontaktowy zakładu produkującego wyrób budowlany:**
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II”, TARNOBRZEG, 39-400 Tarnobrzeg, ul Górnicza 7
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II”, 27-630 Zawichost
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II”, 44-207 Rybnik, ul. Golejowska 71
- Nazw i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:** NIE DOTYCZY
- System oceny i wery kacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:** SYSTEM 3
- Nazwa i numer jednostki noty kującej biorącej udział w ocenie zgodności stałości właściwości użytkowych, zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń:** Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych. Numer jednostki noty kowanej: 1487.
- Nazwa, numer jednostki ds. oceny technicznej, numer referencyjny europejskiej oceny technicznej, numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny:** NIE DOTYCZY
- Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:**



ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czas otwarty pracy [min]	20	PN-EN 12004 A1
Przyczepność początkowa [N/mm ²]	≥ 0,5	
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm ²]	≥ 0,5	
Przyczepność po starzeniu termicznym [N/mm ²]	≥ 0,5	
Przyczepność po cyklach zamrażania rozmrażania [N/mm ²]	≥ 0,5	
Spływ [mm]	0,5	
Czas otwarty :przyczepność [N/mm ²]	≥ 0,5 po czasie nie krótszym niż 20 min	
Reakcja na ogień	Klasa E	

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7, Polska
tel. +48 15 836 41 42, faks +48 15 836 40 20

Adres do korespondencji: Piotrowice 106, 27-630 Zawichost

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Nr KRS 0000070497; NIP: 867-18-79-845; REGON: 830406739; Kapitał Zakładowy 2 600 000 PLN

Nr rachunku bankowego:

Deutsche Bank nr 05 1910 1019 2205 9828 3121 0001

ING Bank Śląski nr 60 1050 1445 1000 0023 5262 4452

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać(-a):

WICEPREZES
Członek Zarządu

mgr inż. Piotr Majkrzak

.....
(nazwisko i stanowisko)

20.02.2016 Tarnobrzeg
.....
(miejsce i data wydania)

WICEPREZES
Członek Zarządu

mgr inż. Piotr Majkrzak
.....
(podpis)

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7, Polska

tel. +48 15 836 41 42, faks +48 15 836 40 20

Adres do korespondencji: Piotrowice 106, 27-630 Zawichost

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Nr KRS 0000070497; NIP: 867-18-79-845; REGON: 830406739; Kapitał Zakładowy 2 600 000 PLN

Nr rachunku bankowego:

Deutsche Bank nr 05 1910 1019 2205 9828 3121 0001

ING Bank Śląski nr 60 1050 1445 1000 0023 5262 4452