

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 06/2013/PMA-50



11

1. **Kod identyfikacyjny typu wyrobu:** GŁADŹ AKRYLOWA SATYN PMA-50 EKONOMIK
2. **Numer Partii i data produkcji wyrobu budowlanego:** Data produkcji i numer partii podana na opakowaniu
3. **Zastosowanie wyrobu budowlanego zgodne z zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**
Gładź Akrylowa SATYN PMA-50 Ekonomik, stosowana jest do wyrównania niewielkich ubytków i nierówności na powierzchni tynków oraz do cienkowarstwowego, całopowierzchniowego szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych, szczególnie polecana do ostatecznego, wykończeniowego wygładzania szorstkich ścian. Wyrób zgodny z PN-EN 13963 - Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań. Gładź Akrylowa SATYN PMA-50 oznaczona wg **PN-EN 13963 typ 2A**.
4. **Nazwa, zastrzeżony znak handlowy oraz adres kontaktowy zakładu produkującego wyrób budowlany:**
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II”, TARNOBRZEG, 39-400 Tarnobrzeg, ul Górnicza 7
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II”, 27-630 Zawichost
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II”, 44-207 Rybnik, ul. Golejowska 71



5. **Nazw i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:** NIE DOTYCZY
6. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:** SYSTEM 4
7. **Nazwa i numer jednostki notyfikującej biorącej udział w ocenie zgodności stałości właściwości użytkowych, zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń:** NIE DOTYCZY
8. **Nazwa, numer jednostki ds. oceny technicznej, numer referencyjny europejskiej oceny technicznej, numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny:** NIE DOTYCZY
9. **Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wytrzymałość złącza metoda zginania (pierwsze pęknięcie) [N]	≥200	PN-EN 13963:2008
Wytrzymałość złącza metoda zginania (siła niszcząca) [N]	≥250	
Przyczepność/ spójność [N/mm ²]	≥ 0,25	
Brak grubych cząstek 315µm [%]	0,0	
Brak grubych cząstek 200µm [%]	≤1,0	
Reakcja na ogień	KLASA A2, s1, d0	
Brak spękań w strefie 50 mm	BRAK	

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7, Polska

tel. +48 15 836 41 42, faks +48 15 836 40 20

Adres do korespondencji: Piotrowice 106, 27-630 Zawichost

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Nr KRS 000070497; NIP: 867-18-79-845; REGON: 830406739; Kapitał Zakładowy 2 600 000 PLN

Nr rachunku bankowego:

Deutsche Bank nr 05 1910 1019 2205 9828 3121 0001

ING Bank Śląski nr 60 1050 1445 1000 0023 5262 4452

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

WICEPREZES
Członek Zarządu

mgr inż. Piotr Majkrzak

(nazwisko i stanowisko)

WICEPREZES
Członek Zarządu

mgr inż. Piotr Majkrzak
(podpis)

20.02.2014 Tarnobrzeg
(miejsce i data wydania)

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7, Polska

tel. +48 15 836 41 42, faks +48 15 836 40 20

Adres do korespondencji: Piotrowice 106, 27-630 Zawichost

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Nr KRS 0000070497; NIP: 867-18-79-845; REGON: 830406739; Kapitał Zakładowy 2 600 000 PLN

Nr rachunku bankowego:

Deutsche Bank nr 05 1910 1019 2205 9828 3121 0001

ING Bank Śląski nr 60 1050 1445 1000 0023 5262 4452